


Arrancador Suave PSTX



Características principales Arrancador Suave PSTX en Gabinete

- Tensiones de operación de 440 y 220 VCA
- Corriente nominal de 30 a 720 A
- Pantalla con texto en 14 idiomas y teclado para una configuración y fácil manejo.

- Teclado externo opcional, IP66
- Contactor de "bypass" integrado en todos los tamaños
- Excelente control de par para aplicación en bombas

Ajustes

- Protección electrónica de sobrecarga (Clase de disparo 10A, 10, 20 y 30)
- Limitador de corriente ajustable de 2 a 5 le
- Rampa de aceleración y paro extendido

Monitoreo

- Corriente de operación
- Temperatura del motor
- Reloj en tiempo real
- Comunicación (OPCIONAL)
- Registro de los últimos 20 eventos

Protecciones

- Sobrecorriente
- Pérdida de fases
- Inversión de fases
- Rotor bloqueado

DICISA

Distribución Control e Iluminación, S.A.



Equipo instalado en puerta

- Palanca de operación, tipo rotatoria con bloqueo de puerta para interruptor termomagnético
- Botón ARRANCAR
- Botón PARAR
- Botón RESTABLECER
- Lámpara indicadora DENTRO
- Lámpara indicadora FUERA
- Lámpara indicadora FALLA
- Pantalla en puerta para programación y monitoreo del arrancador



CATALOGO	CAPACIDAD 440V
PSTX37APVRG12	20 HP
PSTX45APVRG12	25 HP
PSTX60APVRG12	30 HP
PSTX72APVRG12	40 HP
PSTX85APVRG12	50 HP
PSTX105APVRG12	60 HP
DIMENSIONES (mm)	100 x 800 x 300

PSTX142APVRG12	75 HP
PSTX170APVRG12	100 HP
DIMENSIONES (mm)	1000 x 800 x 400

CATALOGO	CAPACIDAD 440V
PSTX210APVRG12	125 HP
PSTX250APVRG12	150 HP
PSTX300APVRG12	200 HP
PSTX370APVRG12	250 HP
DIMENSIONES (mm)	1200 x 800 x 400

PSTX470APVRG12	300 HP
PSTX570APVRG12	400 HP
PSTX720APVRG12	500 HP
DIMENSIONES (mm)	2000 x 600 x 600

